

# SERIE OURS POLAIRE 26

Nouvelles encres Claria Premium pour des textes nets et précis et des photos remarquables sur papier glacé.



Faites des économies grâce aux cartouches d'encre séparées. Avec les imprimantes et les cartouches Epson, vous ne remplacez que la couleur épuisée.

- Série disponible en capacité standard et XL
- Visuel facilement identifiable: Ours Polaire
- Emballage sécurisé prêt à vendre
- Multipack pratique et économique

## SPECIFICITES TECHNIQUES


| REFERENCE ABREGEE                           | 26                | 26                | 26                | 26                | 26                | 26                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COULEUR DE L'ENCRE                          | Noir              | Noir photo        | Cyan              | Magenta           | Jaune             | Multipack 4 coul. |
| NON ALARMEE                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Référence produit                           | C13T26014010      | C13T26114010      | C13T26124010      | C13T26134010      | C13T26144010      | C13T26164010      |
| EAN emballage individuel                    | 8715946518909     | 8715946518923     | 8715946518947     | 8715946518961     | 8715946518985     | 8715946519869     |
| EAN carton de surconditionnement            | 8715946524580     | 8715946524436     | 8715946520711     | 8715946520698     | 8715946520674     | 8715946520650     |
| Tarif HT                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Prix Public TTC conseillé                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ALARME RADIO-FREQUENCE / MAGNETO-ACOUSTIQUE |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Référence produit                           | C13T26014020      | C13T26114020      | C13T26124020      | C13T26134020      | C13T26144020      | C13T26164020      |
| EAN emballage individuel                    | 8715946518916     | 8715946518930     | 8715946518954     | 8715946518978     | 8715946518992     | 8715946519876     |
| EAN carton de surconditionnement            | 8715946524443     | 8715946524429     | 8715946520704     | 8715946520681     | 8715946520667     | 8715946520643     |
| Tarif HT                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Prix Public TTC conseillé                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| EMBALLAGE INDIVIDUEL                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions (L x l x H en mm)                | 141,75 x 112 x 40 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 192 x 45 |
| Poids (kg)                                  | 0,0543            | 0,0369            | 0,0364            | 0,0364            | 0,0364            | 0,1330            |
| Capacité (ml)                               | 6,2               | 4,7               | 4,5               | 4,5               | 4,5               | 19,7              |
| CARTON DE SURCONDITIONNEMENT                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions (L x l x H en mm)                | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 370 x 195 x 150   |
| Poids (kg)                                  | 0,409             | 0,456             | 0,451             | 0,451             | 0,451             | 1,253             |
| Unités par carton                           | 6                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 8                 |

## FICHE PRODUIT

### COMPATIBILITÉ AVEC LES IMPRIMANTES

Epson Expression Premium :  
XP-600 / XP-605 / XP-700 / XP-800

### REFERENCES ABREGES



### RENDEMENT PAR CARTOUCHE

|  | 26                      | 26XL                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 220 pages <sup>1</sup>  | 500 pages <sup>1</sup>  |
|  | 200 photos <sup>1</sup> | 400 photos <sup>1</sup> |
|  | 300 pages <sup>1</sup>  | 700 pages <sup>1</sup>  |

<sup>1</sup>Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

# SERIE OURS POLAIRE 26XL

Nouvelles encres Claria Premium pour des textes nets et précis et des photos remarquables sur papier glacé.



Faites des économies grâce aux cartouches d'encre séparées. Avec les imprimantes et les cartouches Epson, vous ne remplacez que la couleur épuisée.

- Série disponible en capacité standard et XL
- Visuel facilement identifiable: Ours Polaire
- Emballage sécurisé prêt à vendre
- Multipack pratique et économique

## FICHE PRODUIT

### COMPATIBILITÉ AVEC LES IMPRIMANTES


Epson Expression Premium :  
XP-600 / XP-605 / XP-700 / XP-800

### REFERENCES ABREGES

- 26XL
- 26XL
- 26XL
- 26XL
- 26XL
- 26XL



### RENDEMENT PAR CARTOUCHE

|  | 26                      | 26XL                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ●   | 220 pages <sup>1</sup>  | 500 pages <sup>1</sup>  |
| ●   | 200 photos <sup>1</sup> | 400 photos <sup>1</sup> |
| ● ● ● ●   | 300 pages <sup>1</sup>  | 700 pages <sup>1</sup>  |

<sup>1</sup>Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

## SPECIFICITES TECHNIQUES

| REFERENCE ABREGEE                           | 26XL              | 26XL              | 26XL              | 26XL              | 26XL              | 26XL              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COULEUR DE L'ENCRE                          | Noir              | Noir photo        | Cyan              | Magenta           | Jaune             | Multipack 4 coul. |
| NON ALARMEE                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Référence produit                           | C13T26214010      | C13T26314010      | C13T26324010      | C13T26334010      | C13T26344010      | C13T26364010      |
| EAN emballage individuel                    | 8715946519005     | 8715946519029     | 8715946519043     | 8715946519067     | 8715946519081     | 8715946519883     |
| EAN carton de surconditionnement            | 8715946520636     | 8715946524573     | 8715946524535     | 8715946524511     | 8715946524498     | 8715946524474     |
| Tarif HT                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Prix Public TTC conseillé                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ALARME RADIO-FREQUENCE / MAGNETO-ACOUSTIQUE |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Référence produit                           | C13T26214020      | C13T26314020      | C13T26324020      | C13T26334020      | C13T26344020      | C13T26364020      |
| EAN emballage individuel                    | 8715946519012     | 8715946519036     | 8715946519050     | 8715946519074     | 8715946519098     | 8715946519890     |
| EAN carton de surconditionnement            | 8715946524450     | 8715946524566     | 8715946524528     | 8715946524504     | 8715946524481     | 8715946524467     |
| Tarif HT                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Prix Public TTC conseillé                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| EMBALLAGE INDIVIDUEL                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions (L x l x H en mm)                | 141,75 x 112 x 40 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 112 x 24 | 141,75 x 192 x 45 |
| Poids (kg)                                  | 0,0608            | 0,0416            | 0,0422            | 0,0422            | 0,0422            | 0,1569            |
| Capacité (ml)                               | 12,2              | 8,7               | 9,7               | 9,7               | 9,7               | 41,3              |
| CARTON DE SURCONDITIONNEMENT                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions (L x l x H en mm)                | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 260 x 120 x 146   | 370 x 195 x 150   |
| Poids (kg)                                  | 0,448             | 0,503             | 0,509             | 0,509             | 0,509             | 1,4442            |
| Unités par carton                           | 6                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 8                 |