

Données techniques	BJARG HD ERT
<p>Caractéristiques</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Siège grand dossier 68 cm avec mécanisme synchrone ERT, assise et dossier tapissés. • inclinaison synchrone du dossier (à 23 °) par rapport à l'assise (à 10 °), – angle dossier blocable en 5 positions, tension de retour du dossier réglable en 7 positions par un volant latéral, assise réglable en profondeur (60 mm), blocable en 6 positions • Dossier réglables en hauteur sur une amplitude de 70 mm et blocables en 13 positions. Forme double galbe très enveloppante. • Assise structure réalisée en multiplis à 7 couches, d'épaisseur 10,5 mm, recouverte de mousse coupée, d'épaisseur 55 mm, densité 40 kg / m³ Haut dossier tapissé (HB UPH) : structure réalisée en multiplis à 8 couches, d'épaisseur 12 mm, recouverte de mousse coupée, partie avant d'épaisseur 40 mm, partie arrière d'épaisseur 10 mm, densité 35 kg / m³. • Tissu RIVET 100% polyester recyclé, EU Ecolabel Certificat Indoor Advantage™ (Or)] - Fabriqué à 100% REPREVE®, une marque de polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles en plastique usagées. Coloris Gris foncé chiné • Roulettes auto-freînées Ø 60 mm polyvalentes pour sol moquette ou dur. • Piètement 5 branches polyamide injecté / coloris noir, Ø 710 mm (TS25),
<p>Dimensions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur dossier : 680 mm • Hauteur d'assise : 430 à 540 mm • Profondeur d'assise : 430 mm + 60 mm • Largeur d'assise : 460 mm
<p>Fonctionnalités</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique • Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur. • Blocage du dossier / 5 positions. • Système de sécurité anti-retour lors du déblocage du dossier. • Connecteur de dossier : en profil plat d'acier, d'épaisseur 6 mm. • <u>OPTION</u> : accotoirs 4D en acier et polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF), de couleur noire, avec manchettes en polyuréthane souple noir (PU). Amplitude de réglages : hauteur 85 mm, largeur 25 mm par côté, mouvement de manchettes avant / arrière 50 mm, manchettes orientables ± 25°.
<p>Garantie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie 5 ans
<p>Normes Société</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1335.1 &2 - Fabrication UE • Label EcoVadis « Platinum » / Système de management de la qualité ISO 9001 / norme ISO 14001 - Système de management environnemental / Norme ISO 45001 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail / Norme ISO 14006 - Mise en œuvre de l'écoconception / Certificat CO2 performance Ladder