

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Longueur 250,00m

Laize 18,10cm

Diamètre mandrin 39,50mm
 Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 20,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/029

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

Embout Oui

Allongement longitudinal 9,00 %
 Résistance sens traction 700,00 N / m
 Résistance sens traction - humide 150,00 N / m
 Résistance sens travers 320,00 N / m
 Résistance sens travers - humide 50,00 N / m
 Taux de blancheur 81,00 % ± 2%
 Azurant optique NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec le distributeur robuste Autocut captif MIDI

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.500,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL XL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	9,23		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	40,00		
Hauteur cm	18,10		
Code EAN	3378921347038		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,14
Volume UV en m3	0,0434