

IDEAL 3104

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-2



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Référence	Désignation	Code EAN
3104 4111	IDEAL 3104 C/F - 4 mm	4019364619250

Options & fournitures	
9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

Destructeur professionnel adapté au format A3.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**



- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3)
Capacité⁽¹⁾ : 30-32 feuilles en fibres de 4 mm
 Vitesse de passage : 0,08 m/s
 Moteur : 640W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 120 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
 Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm
 Poids : 52 kg

* selon norme DIN 66399
 (1) en feuilles A4, 70 g/m²
 (2) sans papier