

Données techniques	NAVIGO MESH LP11T
Caractéristiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Siège à mécanisme synchrone LP11T, assise et dossier tapissés • Assise : structure hêtre multipli 7 couches / 10,5 mm, double mousse : mousse partie basse épaisseur 20 mm densité 40 kg/m³ + mousse supérieure d'accueil épaisseur 30 mm densité 35 kg/m³. Revêtu de tissu 100% polyester ou bleu / Non feu M1 et EN 1021.1 et 2 • Dossier : structure polypropylène noir, tendu de résille polyester noire / Non feu M1 et EN 1021.1 et 2 • Piètement 5 branches polypropylène injecté / coloris noir • Roulettes auto-freinées Ø 65 mm
Dimensions 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale : 960 à 1160 mm • Hauteur d'assise : 420 à 550 mm • Profondeur d'assise : 450 mm + 50 mm (glissière) • Largeur d'assise : 460 mm • Poids : 14,7 kg
Fonctionnalités 	<ul style="list-style-type: none"> • Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique et en profondeur 50 mm • Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur par volant latéral. Un seul tour de volant suffit pour parcourir l'ensemble des plages de réglages. • Blocage du dossier / 5 positions • Système de sécurité anti-retour lors du débloquage du dossier • Dossier réglable en hauteur Up & Down / 13 positions • Option accotoirs : 2D hauteur et largeur - Amplitude de réglages : hauteur 85 mm, largeur 25 mm par côté. - Nylon / manchettes PU noir « soft touch » • Option accotoirs 4D : hauteur et largeur comme ci-dessus + mouvement de manchettes avant / arrière 50 mm et manchettes orientables ± 25°.
Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie 5 ans • Label GS et normes EN 1335.1/2/3 -
Normes Société	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 – Fabrication UE