

TECHNICAL DATA SHEET

Double A 80 - Certifié FSC[®]

CARACTERISTIQUES PAPIER

Propriétés	Méthode	Valeurs
Grammage (g/m ²)	ISO 536	80 ± 3
Epaisseur (µm)	ISO 534	107 ± 2
Blancheur CIE	ISO 11475	163 ± 3
Blancheur D65 (%)	ISO 2470-2	110 ± 3
Opacité (%)	ISO 2471	> 93
Humidité (%)	ISO 287	< 4.2
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	90 ± 30
Résistance à la flexion MD (mN)		> 100
Résistance à la flexion CD (mN)	ISO 2493	> 50


Conditions des tests : Humidité relative 50%, Température 23°C selon ISO 187
Ces valeurs sont uniquement indicatives
Valable à partir de Septembre 2023
Expire le 31 janvier 2024

CERTIFICATIONS

Ce produit est fabriqué par Double A (1991) PLC.

Double A a obtenu les certifications suivantes :

- ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité)
- ISO 14001:2015 (Systèmes de management environnemental)
- ISO 45001:2018 (Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail)
- ISO 9706:1994 (Papier pour documents - Exigences relatives à la permanence)



Double A est un papier certifié « FSC[®] Mixte » avec méthode par Crédits.

La chaîne de contrôle FSC de l'usine Double A Thatoom porte le N° SCS-CoC-006703

Remarque : Sauf Double A 80 GSM (CVB) 2500s et Double A 80 GSM small pack (100s et 250s) sont des produits NON-FSC.

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800, (6637) 208820 Fax : (02) 6591441