

tesapack®

BNR

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|---------|
| • Epaisseur totale | 107 µm | • Type de masse adhésive | Hotmelt |
| • Support | Papier | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Déroulement sans bruit | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistant aux déchirures | non |
| • Surfaces appropriées | Carton | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Force de déroulement n/cm | 2 N/cm | | |

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>