

information produit

tesaflex® 60760 PV1

Adhésif de marquage au sol

tesaflex® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex® 60760 est également déchirable à la main.

Principale application

tesaflex® 60760 convient parfaitement pour la prévention temporaire du danger et le marquage de tout objet mobile ou statique.

Données techniques

▪ Support	PVC souple	▪ Pouvoir adhésif sur acier	2 N/cm
▪ Epaisseur totale	150 µm	▪ Allongement à la rupture	220 %
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance à la rupture	33 N/cm

Propriétés

- Convient pour les surfaces rugueuses ●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

tesaflex® 60760 est également disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles en accord avec les normes de sécurité en vigueur.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60760>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.