



Produit : Stickers Antimicrobiennes adhésif permanent AVERY

Code Produit	Spécification Planche						Spécification UVC					
	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
AM00CA4	A4	Polyester	Transparent Brillant	15 : Ø35 18 : Ø25 30 : Ø15	Non	Non imprimable	10	630	FR / EN	5014702142888	325 x 215 x 10	0,18
AM00SA4	A4	Polyester	Transparent Brillant	20 : 30 x 30 24 : 20 x 20 24 : 25 x 10	Non	Non imprimable	10	680	FR / EN	5014702142895	325 x 215 x 10	0,18



Produit : Stickers Antimicrobiennes adhésif permanent

Conseils d'utilisation :

- Produit **non imprimable**.
- Mécanisme de protection basée sur des ions d'argent sur le revêtement de l'étiquette.
 - **Fonction antimicrobienne** : Présents 24h/24 sur le film, les ions d'argent créent une barrière permanente qui déstabilise l'ADN des microbes et empêchent la division cellulaire. Ceci arrête toute prolifération bactérienne ou fongique.
 - **Fonction antiviral** : Les virus dépendent des microbes pour se déplacer et rester actifs. En éliminant leur hôte, les ions d'argent évitent aussi la propagation de virus.
- Confère une protection permanente et en continu, même si le film est découpé. Possibilité d'ajuster la taille du film à l'aide d'un cutter ou de ciseaux.
- Garanti 5 ans dans un usage normal en intérieur. Le nettoyage avec des produits chimiques ne détériore pas les fonctionnalités antimicrobiennes du film. Eviter les matières qui pourraient rayer le film.
- Appliquer le film sur une surface sèche et propre. Afin de chasser les bulles d'air pour les films de grande taille, utiliser une règle ou une spatule afin d'appuyer sur le film au moment de le coller. Matière adaptée pour des surfaces plates ou incurvées. Pour une meilleure adhésion éviter les surfaces rugueuses, privilégier les surfaces lisses. Pas d'entretien particulier pour préserver l'agent antimicrobien du film.

Spécification Matière

Matière Frontale	Matière polyester transparent brillant
Type d'adhésif	Adhésif permanent (base acrylique)
Poids total	N/A (produit non imprimable)
Epaisseur totale	114 µm +/-10%
Résistance	-40°C à +60°C.
Température minimum d'application	0°C
Normes et/ou Certifications	Revêtement antimicrobien testé en laboratoire externe pour une élimination de bactéries E-Coli et SARM (ISO 22196 : 2011) et pour l'élimination de virus Influenza A et Coronavirus Humain NL63 (ISO 21702 : 2019). Le revêtement offre une protection contre des infestations microbiennes ou fongiques (ATSM G21)
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière plastique à recyclé selon les consignes de votre organisme de collecte.
Packaging	Produit recyclable