

CANDLE BULB E14 470LM 4.9W 2700K NON-DIMM 250 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILCANDE14NC013



Cette Ampoule Flamme LED INTEGRAL rétro-fit de 4,9 W (finition givrée, petite vis, base blanche) offre une lumière chaude et une luminosité similaire à une ampoule à filament de 40 W. Il dispose de LED à haut rendement et d'un réflecteur anti-éblouissement. Idéal pour les salons, les salles à manger, les chambres et les hôtels, dans les luminaires et les lustres classiques ou modernes.

Details

Code de commande rapide:	873186
Code-Barre:	5055788209553
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Everyday
Type de produit:	Bougie
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	102
Largeur du produit (mm):	35
Poids du produit (g):	20
Matériau:	Plastic, Polycarbonate
Terme de base:	Petit culot Edison
Type de culot:	E14
Construction:	Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection
Finition de l'ampoule:	Opale
Type d'ampoule:	Flamme
Fixation de l'ampoule:	Suspension, chandelier, mur
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	ovale
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	4.9
Puissance consommée (W):	4.9



Facteur de puissance:	0.4
Puissance équivalente (W):	40
Ampérage (mA):	45
Variation:	Non-dimmable
Fabricant de l'alimentation:	Silergy
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	470
Efficacité lumineuse (lm/W):	96
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	250
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40



Portal.integralled.com

Packaging

Poid du colis (g):	45
Longueur du colis (mm):	110
Largeur du colis (mm):	50
Epaisseur du colis (mm):	50
Qté par palette EURO:	2880

