

RGB PLUG AND PLAY LED STRIP KITS IP20 5M 4.5W/M 30LED/M 10MM WIDTH 120 BEAM BOX PACK WITH IR CONTROLLER & WIFI APP GOOGLE / ALEXA CONTROL EU PLUG INTEGRAL

ILSTRGBA171B



Effortlessly transform your room with Integral LED's Plug and Play Colour Changing Smart WiFi Strip Kit. This convenient package comes with 10 metres of strip with clips, a plug adapter and a remote control. It can also be controlled by WiFi connection using the Smart Life app on smart devices. The ideal smart decorative lighting retail product. Advanced features available when using the app include Google Assistant and Alexa integration which features voice control of lights, advanced scheduling options, music sync with adjustable sensitivity and multiple extra running modes.

Details

Code de commande rapide:	899878
Code-Barre:	5055788258056
Catégorie:	Rubans
Nom de la gamme:	Plug and Play Strip
Type de produit:	Bande de couleur
Segment de marché:	Retail indoor, Residential indoor
Caractéristiques:	Plug and Play - changement de couleur
Garantie (années):	1
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Poids du produit (g):	440
Construction:	Surface LED montée sur bande
Strip Cut Points (mm):	100
Distance maximale d'utilisation (m):	10
Emplacement / Application:	Pour une utilisation en intérieur, Décoratif
Longueur du bandeau (m):	5
Largeur du bandeau (mm):	10

Electrical Data

Puissance consommée par mètre (W/m):	4.5
Tension (V):	12
Watts par mètre:	3.1W - 6w
Variation:	Dimmable

Courant électrique:	DC
FR:	IEC 62031, IEC 60598-1
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Température de couleur corrélée (CCT) (K):	RGB
Nom de la température de couleur:	RGB
Angle d'éclairage:	120
Type de couleur:	RGB
Taille des LED:	5050
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
LEDs par mètre:	30
Durée de vie (heures):	20000

Environment

FR:	IEC 62031, IEC 60598-1
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	50

Packaging

Poid du colis (g):	440
Longueur du colis (mm):	130
Largeur du colis (mm):	130
Epaisseur du colis (mm):	65