

VENICUTD09



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT POUCE - JAUGE 13

Réf. VECUTD09



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13.

Support : Fibre SOFTnocut.
Enduction : polyuréthane.
Renfort : nitrile.

COULEUR

Gris

TAILLE

06, 07, 08, 09, 10, 11

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Enduction polyuréthane

Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

SOFTnocut

Excellente résistance à la coupure (niveau D)
Finesse du toucher inégalée



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue
Durée de vie accrue



Disponible également sur carte
DPVECUTD09



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTD09GR06	3295249255213	Gris	06	60	12
VECUTD09GR07	3295249255343	Gris	07	60	12
VECUTD09GR08	3295249255350	Gris	08	60	12
VECUTD09GR09	3295249255367	Gris	09	60	12
VECUTD09GR10	3295249255374	Gris	10	60	12
VECUTD09GR11	3295249255381	Gris	11	60	12