

Jabra GN

EVOLVE 20 et EVOLVE 20SE

Conçu pour le contrôle d'appel

Micro-casque filaire professionnel

Gestion simplifiée des appels

Certifié UC, optimisé UC

Simplifiez la collaboration et améliorez l'expérience d'utilisation de votre plateforme UC et de votre micro-casque. Le micro-casque certifié UC Evolve20/20SE est proposé en version certifiée Microsoft Teams pour une grande fluidité de communication.

Grande clarté d'appel pour une efficacité renforcée

Ce micro-casque professionnel d'entrée de gamme allie gestion simplifiée des appels et haute qualité audio, pour les appels comme pour la musique.

Gestion simplifiée des appels

Accédez facilement aux principales fonctions (volume, désactivation micro, etc.). Débranchez et rattrachez rapidement vos appels, directement depuis l'unité de contrôle.

Flexibilité plug-and-play

Votre micro-casque est prêt à l'emploi. Branchez-le simplement à un port USB de votre ordinateur. Choisissez entre les modèles USB-A et USB-C

Confort tout au long de la journée (Evolve 20SE)

Les coussinets d'oreille en similicuir vous assurent un look élégant et un confort optimal. Le serre-tête ajustable vous permet d'optimiser le port du micro-casque.

Connexion* :



* En fonction de l'appareil



EVOLVE 20 SE

EVOLVE 20

INSTRUCTIONS DE CONNEXION



Branchez l'Evolve20/20SE sur le port USB-C de votre ordinateur. Choix entre modèles USB-A et USB-C.



Branchez l'Evolve20/20SE sur le port USB-A ou USB-C de vos appareils mobiles (tablettes, smartphones)*



INSTRUCTIONS D'UTILISATION – GESTION D'APPELS



	FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
Connectivité	Connectivité USB-A ou USB-C Certifications	Connectivité plug-and-play à votre ordinateur ou smartphone* via USB-A ou USB-C** Principales solutions UC et Microsoft Teams**
Audio	Microphone Intégration logicielle Haut-parleurs	Le microphone à réduction de bruit élimine les bruits de fond Fonctionnalités supplémentaires disponibles via Jabra Xpress et Jabra Direct Puissants haut-parleurs 28 mm offrant un son enrichi pour une expérience audio réellement immersive
Simplicité d'utilisation	Gestion des appels Confort prolongé	Décrochez/raccrochez un appel, augmentez/réduisez le volume, activez/désactivez l'option Mute Coussinets en cuir ou en mousse*** et un maintien optimal pour un confort longue-durée
Modèles	Modèles UC et MS Styles de maintien	Choisissez entre la variante UC ou Microsoft Teams Disponible en versions stéréo et mono
Compatibilité	Principales solutions UC et Microsoft Teams**	

* En fonction de l'appareil ** En fonction du modèle

Jabra GN

EVOLVE 20 et EVOLVE 20SE

Conçu pour le contrôle d'appel.

Micro-casque professionnel filaire.

Gestion simplifiée des appels.

-  Un son de qualité.
-  Connectivité plug-and-play
-  Unité de contrôle d'appel pour une gestion simplifiée des appels
-  Modèles proposés en USB-A ou USB-C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque Jabra Evolve 20/20SE, contrôleur USB, coussinets d'oreille en mousse Evolve 20/coussinets d'oreille en similicuir Evolve 20SE, documentation
	Dimensions de l'emballage (L x l x H)	23 x 18 x 3,5 cm
	Dimensions de l'unité principale	Mono : 149,6 x 59,5 x 17,1 mm Stéréo : 151,2 x 59,5 x 170,4 mm
	Poids (avec styles de maintien principaux)	Stéréo 132 g Mono 104 g
	Matériaux utilisés	Arceau doux et coussinets d'oreille supra-auriculaires confortables. Modèles Evolve 20SE livrés avec coussinets d'oreille en similicuir
	Garantie	2 ans
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Oui
	Jabra Sound+	Non
	Caractéristiques et fonctions LED	Voyant d'occupation, appels entrants, notifications Teams*
Audio	Bande passante micro-casque	Large bande
	Taille du haut-parleur	ø 28 x 3,9 mm
	Sensibilité du haut-parleur	93,6 dB SPL @ 1 kHz
	Impédance du haut-parleur	32+/-4.8Ω, @ 1.0 kHz
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0,56V
	Plage de fréquences du haut-parleur	150 Hz-7 kHz, @Sortie S.P.L -10 dBB
	Bande passante haut-parleur en mode voix	150 Hz-7 kHz, @sortie S.P.L -10 dB
	Type de microphone	Condensateur à électret
	Sensibilité du microphone	F=1 kHz, pin=1Pa, 0 dB=1V/Pa, Min=-48 dB, Max=-44 dB
	Fréquence du microphone	100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB
	Bande passante microphone	Large bande
	Protection auditive de l'utilisateur	Peakstop™
Certifications	Homologations réglementaires : CE, FCC, KCC, RCM, UL, Certifications industrielles : Microsoft Teams*, Avaya, Cisco, etc.	
Maintien et confort	Format micro-casque	Arceau supra-auriculaire
Connectivité	Connexion (ordinateur et mobiles)	USB-A/USB-C
	Longueur du cordon	Câble de contrôle : 95 cm, câble HS : 120 cm
	Alimentation électrique	Alimentation USB par ordinateur
Informations supplémentaires	Consommation électrique du haut-parleur	Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0,56V
	Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
	Température de stockage	-30 °C à +80 °C Températures de stockage : (-20 °C à +35 °C - 6 mois), (+35 °C à +45 °C - 3 mois), (+45 °C à +45 °C - 1 mois), (+60 °C à +70 °C - 1 heure sans dégradation), (+70 °C à +85 °C - max. 1 heure (dégradation <20%))

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
Stéréo	4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Stéréo, USB-A	5706991016970
	4999-823-189	Jabra Evolve 20 MS Stéréo, USB-C	5706991023831
	4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-A	5706991016987
	4999-829-289	Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-C	5706991023848
	4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Stéréo, USB-A	5706991021158
	4999-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Stéréo, USB-C	5706991024265
	4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-A	5706991021134
	4999-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-C	5706991024272
Mono	4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A	5706991016994
	4993-823-189	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C	5706991023855
	4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A	5706991017007
	4993-829-289	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C	5706991023862
	4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A	5706991021141
	4993-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C	5706991024289
	4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A	5706991021127
	4993-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C	5706991024296